GN SERİSİ | AC ÇIKIŞ

PANEL MONTAJLI SOLID STATE RELAYS





Özellikler

- 10 ila 125 Amper nominal akım seçenekleri
- Çıkış gerilimi: 24-280 VAC ve 48-660 VAC
- IP20 dokunmaya karşı korumalı kapaklı veya kapaksız
- LED giriş durumu göstergesi
- UL, CSA ve TUV onaylı; EN60950-1'e göre CE uyumlu
- Geliştirilmiş SEMS vida ve pul
- Dönmeyi önleyen bariyerlerle yeniden tasarlanmış gövde
- 3. seviye EMC uyumlu

datasheet

ÜRÜN SEÇİMİ

Kontrol Gerilimi	10 A	25 A	50 A	75 A	100 A	125 A
3-32 VDC	84134000	84134010	84134020	84134030	84134040	84134080
18-36 VAC	84134002	84134012	84134022	84134032	84134042	84134082
90-280 VAC	84134001	84134011	84134021	84134031	84134041	84134081

TEKNİK ÖZELLİKLER

Çıkış (1)

Açıklama	280 VAC	660 VAC
Çalışma Gerilimi (47-440 Hz) [Vrms]	24-280	48-600
Geçici Gerilim [Vpk] (2)	600	1200
Nominal Gerilimde Maks. Kesim Kaçak Akımı [mArms]	0.1	0.25
Maks. Nominal Gerilimde Min. Kesim dv/dt [V/µsec]	500	500

Telif hakkı © 2026 Sensata Technologies, Inc.